

# **Servidor FTP Anónimo**

FTP es el protocolo para transmisión de archivos (File Transfer Protocol) sobre Internet.

ftp es la interface de usuario para FTP estándar. El programa permite a un usuario transferir archivos hacia y desde un sitio remoto en red.

ftpd es el proceso servidor de FTP. Los comandos circulan en el puerto 21 y los datos sobre el puerto 20.

Muchos sitios están interesados en tener un servidor de FTP anónimo. Esto para permitir a la gente cargar archivos sin requerir una cuenta específica. Si se decide por tener este servicio, debe asegurarse que se configure el demonio ftpd apropiadamente para acceso anónimo. La mayoría de la páginas man para [ftp\(8\)](#) describen con cierto detalle como realizar esto. Se debe estar seguro de seguir esas instrucciones.

## Del man de ftpd(8)

‘Si el usuario es “anonymous” or “ftp”, una cuenta de ftp anónimo de estar presente en el archivo /etc/passwd (usuario “ftp”). En este caso al usuario le está permitido entrar especificando cualquier contraseña (como una convención, la contraseña debiese ser el nombre de la máquina cliente).’

‘ftpd en este último caso toma medidas especiales para restringir los privilegios de acceso del cliente. El servidor realiza un comando `chroot(2)` al directorio de `home` del usuario “ftp”. En orden para que la seguridad del sistema no sea roto, se recomienda que el subárbol del “ftp” sea contruido con cuidado; las siguientes reglas se recomiendan:

- ~**ftp** Haga que el propietario del directorio de home sea el super-user y que no sea escribible por nadie más.
- ~**ftp/bin** Haga que el propietario de este directorio sea el super-user y que no sea escribible por nadie más. El programa `ls(1)` debe estar presente para soportar el comando de listar. Este programa debería tener el modo 111.
- ~**ftp/etc** Haga que el propietario de este directorio sea el super-user y que no sea escribible por nadie más. Los archivos `passwd(5)` y `group(5)` deben estar presentes para que el comando `ls` sea capaz de producir nombres de propietarios más que números. Dependiendo del sistema operativo puede que se requieran otros archivos. El campo de password no es usado. Estos archivos deberían tener el modo 444 y ser propietario el super-user. No utilice los archivos `/etc/passwd` y `/etc/group` del sistema para este propósito.

El servicio de FTP sólo se recomienda que sea así:  
anónimo; y dentro de una Zona Desmilitarizada de la red.

Debe tratarse siempre de sustituirlo por servicios más  
seguros como SSH, SAMBA ó un servidor WEB.

## Referencias

man ftp

man ftpd

NET-3-HOWTO, NET3-4-HOWTO